

SEMBRADORA MECÁNICA

DE SIEMBRA DIRECTA DE REJA



¡Nuevo Modelo Patentado!

ANCHO DE TRABAJO: 4.60 M.
ANCHO DE TRANSPORTE: 3 M.

www.larrosa-arnal.com

« LARROSA



El **enganche al alzamiento del tractor** nos permite tener el control de profundidad de las rejas en todo momento, con una gran capacidad de giro, pudiendo memorizar el punto de bajada en el mando del tractor.

La **tolva** de grandes dimensiones se carga muy fácil con tractor pala y nos da mucha autonomía.





Las **alas** se despliegan, y las rejas se colocan en posición de siembra automáticamente al igual que las rastras. La fuerza de los **brazos** se regula por medio de sistema hidroneumático.



Las **ruedas traseras** son hidráulicas y tienen topes regulares de bajada para controlar la profundidad de las rejas.

La **caída de la semilla** se conecta automáticamente al bajar las rejas y se desconecta justo antes de subirlas, evitando el "chorreo" en las maniobras.



Más de 75 años a tu lado

-TRADICIÓN E INNOVACIÓN:

LARROSA ARNAL posee una experiencia acumulada de más de 75 años, como fabricante de Sembradoras. Desde sus inicios, las herramientas fabricadas por LARROSA ARNAL, siempre han destacado por tener un diseño innovador pensado para el campo español.

-GRAN RENTABILIDAD ECONÓMICA Y AHORRO:

todas las herramientas producidas por esta empresa se caracterizan por su robustez y su duración ilimitada en el tiempo. Además, en su fabricación se emplean los mejores materiales existentes, que después son sometidos a procesos de temple y tratamientos aplicados con la experiencia de muchos años fabricando para los campos más duros.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	Nº DE REJAS	DISTANCIA ENTRE REJAS	CAPACIDAD TOLVA	PESO	NEUMÁTICOS
4.60 m.	3 m.	28	16.5 cm.	4.500 l.	3.600 kgs.	500/45-22.5

OTRAS CARACTERÍSTICAS

-MENOR POTENCIA Y SIN MANTENIMIENTO:

Este tipo de Sembradoras requieren una menor potencia para llevarlas y no necesitan mantenimiento. Además, al mezclar la paja y los restos vegetales, se consigue una cama de siembra perfecta sin problemas de hongos.

-SISTEMA DE "SALIDA RETRASADA":

Depositán siempre la semilla en la tierra con un sistema de "salida retrasada" que tiene la ventaja de que la semilla nunca se meterá honda, ya que el surco se cierra antes de caer la semilla.

-PUNTAS ANTIDESGASTE:

Las rejas van equipadas con una "punta antidesgaste" que las hace durar durante mucho tiempo (en terreno de poco desgaste, incluso duran para siempre).

-GRAN DESPEJE:

Las rejas van colocadas en líneas espaciadas (16.5 cm.), y esto unido a la altura de su chasis hacen que se consiga un gran despeje, que permite sembrar aunque haya mucha paja.

-HOMOLOGADAS PARA CIRCULAR POR CARRETERA.

Ahora también en Facebook e Instagram: @sembradoraslarrosa

LARROSA ARNAL, S.L.

Ctra. Cariñena km. 62 Pol. La Sarretilla Belchite (Zaragoza)

Tlfno.976-830-962/ 976-830-962

larrosa-arnal@larrosa-arnal.com

LARROSA